



Regulator zvuka standardno se izvodi s mogućnošću reguliranja glasnoće skokovito u 8 stupnjeva plus nulta razina za isključenje. Regulator se spaja između pojačala i zvučnika( ili grupe zvučnika) prilagođenih za priključak na liniju 100 V. Ovaj model regulatora može ostvariti prisilni uklop. Odnosno prosljediti signal na zvučnike u maksimalnom intenzitetu bez obzira u kojem se položaju nalazi, samo ako su spojeni u trožičnom audio spoju. Ako se spajanje regulatora vrši u dvožičnom spoju, nije moguće ostvariti prisilni uklop.

Regulator je predviđen za montažu u standardne instalacijske kutije promjera  $\phi 60$  mm ili u kutiju 3 modula VIMAR.

### **TEHNIČKI PODACI**

Tip:	AT 358V
Nazivna snaga:	35 W
Način regulacije:	8 položaja + isključeno
Atenuacija:	0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12dB
Izlazni napon:	0 - 100V
Dimenzije (standardni oblik):	82 x 82 x 25mm
Masa:	0.2 kg
Ugradnja:	instalacijska kutija $\phi 60$ ili vimar 3 modul