



OPIS

CMS 20T je moderan ugradbeni zvučnik primjenjiv za sve vrste prostora. Kućište zvučnika je izrađeno od visokokvalitetnog ABS-a s metalnom prednjom mrežicom te ugrađenim 6" zvučnikom s polipropilenskom membranom te visokotonskim 1" zvučnikom, koji je u mogućnosti izvršiti glasnu i vrlo razgovjetnu reprodukciju svakog glazbenog materijala, a naročito govornih poruka. Izrađen je u IP 54 zaštiti te se može koristiti za ozvučenje i vanjskih prostora. Svaki zvučnik je pripremljen za spajanje na standardnu zvučničku liniju 100V preko prilagodnog transformatora s mogućnošću odabira snage.

Montaža zvučnika izvodi se jednostavnim zavrtnjem vijaka nosača koji se nalaze sakriveni ispod zaštitne mrežice zvučnika.

Zvučnik se isporučuje u standardno bijeloj boji, a na zahtjev moguća je isporuka u boji prema želji kupca.

TEHNIČKI PODACI

Tip:	Type:	2-way
Nazivna snaga:	Rated Power RMS:	32 W
Muzička snaga:	Music Power:	60 W
Zvučni tlak kod 1W/1m:	Sound Pressure Level (SPL) 1w/1m:	92 dB
Max zvučni tlak:	Maximum SPL:	105 dB
Nazivna impedancija zvučnika:	Loudspeaker impedance:	16 Ω
Priključak transformatora za 100V:	Transformer power taps:	2,5-5-10-20 W
Frekventno područje:	Frequency Range:	60 Hz - 20 kHz
Kut disperzije kod 1 kHz:	Dispersion @ 1 kHz:	180°
Kut disperzije kod 4 kHz:	Dispersion @ 4 kHz:	80°
Dimenzije otvora za montažu:	Dimensions – Cut out:	180x180 mm
Vanjska dimenzija zvučnika:	Outside dimensions:	201x201 mm
Ugradna dubina zvučnika:	Depth :	75 mm
Masa:		1.65 kg