

**OPIS:**

MICPAT-6 je čvrst aktivan multizone paging mikrofon. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i visokokvalitetne usmjerene elektroničke mikrofonske kapsule. Dizajn mikrofonske kapsule drastično smanjuje rizik od šuma povratnih informacija (mikrofonija). S MICPAT-6 mikrofonom možete vršiti pozive u maksimalno 6 zona istovremeno. Ovaj mikrofon je posebno dizajniran da bi bio kompatibilan sa MA246/247. Moguće je spojiti više MICPAT-6 mikrofona paralelno pomoću RJ45SPLIT razdjelnika.

Mikrofon je iznimno jednostavan za upotrebu: Odabirom tipki od 1 do 6 birate zonu u koju želite uputiti poziv, a moguće je odabrati sve zone odjednom pritiskom "all" gumb. Call tipka je za trenutni poziv: "Push to talk", svi ostali gumbi koriste opciju uključi/isključi. Tijekom Paging poziva LED svjetla narančaste boje će zasvijetliti, a na svim ostalim mikrofonom koji su spojeni u paralelu pozivi bit će privremeno onemogućeni (zauzeti).

U više mikrofonskom sustavu MICPAT6 će automatski detektirati ako drugi mikrofon već odrađuje poziv. To je označeno s narančastom LED lampicom, kada je poziv završio LED lampica će se vratiti na zeleno. Standardni CAT5 kabel služi za povezivanje mikrofona s pretpojačalom. Maksimalna duljina kabela za povezivanje je 100 metara. Treba znati da se MICPAT6 ne može povezati s računalom i nije kompatibilan za mrežni rad. MICPAT6 i MA246/247 imaju jednostavnu plug-and-play instalaciju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Tip:	Stolni višezonski aktivni mikrofon
Polarna mapa:	Usmjereni, niskog feedbacka
Raspon frekvencija:	80Hz – 20kHz
Osjetljivost:	-70dB @ 1kHz
Izmjerena izlazna impedancija:	50 Ohm
Izmjerena izlazni nivo:	2V blansirani izlaz
Pozivanje:	6 zone, svaka zasebno ili sve odjednom
Kabel:	
Tip:	CAT 5 s RJ45 konektorom
Dužina:	Crna = GND / Plava = -sgl / Smeđa = +sgl 5m
Masa (uključujući kabel):	0.550 kg
Dimenzije:	115 (W) X 162 (D) mm X 60 mm (H) Dužina vrata mikrofona 275mm