



## OPIS

MPLT 64G je moderan dvo-smjerni, 100V zvučni projektor s izuzetnim karakteristikama i velikim dometom. Pošto ima veliki domet zvuka, visoku osjetljivost, nisku distorziju i proširenu osjetljivost frekvencija ovaj dvo-smjerni zvučni projektor je idealan za sviranje glazbe, puštanje govornih poruka pa čak i puštanje alarmnih signala.

Kučište zvučnika je izrađeno od visokokvalitetnog ABS-a s što ovaj projektor čini potpuno otpornim na sve vremenske uvijete prema IEC – IP64 standardu. Konzola koja je napravljena od aluminija je garancija protiv korozije.

Zvučnik se isporučuje u standardno sivoj boji.

## TEHNIČKI PODACI

Tip:	Type:	2-way
Woofler:	Woofler:	6.5 inch
Tweeter:	Tweeter:	1 inch
Nazivna snaga:	Rated Power RMS:	64 W / 100V
Podešenja transformatora:	Transformer tapings:	64-132-16-8W
Impedancija:	Impedance:	161-312.5-650-1250Ω
Zvučni tlak kod 1W/1m:	Sound Pressure Level (SPL) 1w/1m:	106 dB
Max zvučni tlak:	Maximum SPL:	123 dB
Frekventno područje:	Frequency Range:	100 Hz - 18 kHz
Kut disperzije kod 1 kHz:	Dispersion @ 1 kHz:	110°x90°
IP zaštita:	IP rating:	66
Granice temperature rada:	Operating temperature range:	-20/+55°C
Dimenzije bez konzole:	Dimensions without bracket:	250x360x290 mm
Dimenzije konzole:	Bracket:	285x210mm
Masa:	Weight:	5 kg
Provrti za montiranje:	Mounting holes:	3xØ10 mm