



PA-240P: Profesionalno pojačalo široke namjene

PA-240P je profesionalno pojačalo koje se koristi za komercijalnu i industrijsku uporabu. Ima mogućnost 4Ω izlaza ili izlaze konstantne voltaže (50, 70, 100V). Pojačalo ima ulaz za pozadinsku glazbu i prioritet linijski ulaz. Razina glazbe programnog ulaza može se podešavati sprijeda kao i razina zvuka prioritetnog ulaza straga. Kada se prioritetni ulaz aktivira, 24V DC izlaz omogućit će aktiviranje prioritetnog releja od zvučnih atenuatora ili ostalih uređaja.

Pomoću sklopke za masu moći ćete riješiti probleme zujanja i šuma.

PA-240P je namjenjen za uporabu sa predpojačalom kao što je PA7400 MK II ili AP PIR 7600 ili kao ekstenzija APart MA serije. 19" montažni set također dolazi sa pojačalom.

PA-240P sadrži sve CE standarde.

Tehničke specifikacije:

Ulazi:		
Program:		Balansirani combo XLR/Jack, od 0dB do -10k + Link
Prioritet:		Balansirani combo XLR/Jack, Euroblock, , od 0dB do -10k
Izlazi:		
Zvučnički izlazi:		4Ω - 50V – 70V – 100V
Prioritetni izlaz:		24V, aktivira se spajanjem kontakta (0.6A)
Izlazna RMS snaga:		240W
Kontroleri tona:		
Bass:		+/-10dB do 100Hz
Treble:		+/-10dB do 10kHz
Raspon frekvencija:		35Hz – 22kHz
Signalni noise ratio:		>95 dB
Totalna harmonička distorzija:		<0.5%
Dimenzije (H x W x D):		88 x 430 x 366 mm
Masa:		14.1 kg