

PA-CONF C je visokokvalitetni mikrofonski terminal voditelja sastanka koji se koristi u kombinaciji s PA-CONF mikrofonskim sistemom. Voditeljev terminal ima solidan, ali profinjen izgled. Na bazi mikrofona se nalaze dvije tipke: „SPEECH“ i „PRIORITY“. Pritiskom na tipku „SPEECH“ uključuje se mikrofon, kao i crvena led lampica na bazi mikrofona kako bi se znalo da je on uključen. Ako se pritisne „PRIORITY“ tipka svi ostali delegatski mikrofoni koji su lančano povezani u sistemu konferencije nakon mikrofona voditelja sastanka prebacuju se na opciju totalnog stišavanja. Nakon nekoliko sekundi odkada je bila pritisnuta „PRIORITY“ tipka moguće je opet aktivirati ostale delegatske mikrofone pritiskom na njihovu tipku „SPEECH“. Ugrađeni limiter omogućava kontrolu visine glasa, tako da ne bi bile velike razlike između glasnog vikanja i tihog pričanja.

Mikrofonaska baza je opremljena s 3 pinskim XLR ulazom u koji se može priključiti mikrofon, također svaka mikrofonaska baza ima i stereo jack ulaz tj. izlaz. Sve delegatske mikrofonске jedinice mogu se zajedno povezati putem paralelnog sistema spoja koji se omogućuje putem kabela (2m kabel je u kompletu). Mikrofon ima visokokvalitetnu japansku unidirekionalnu kondenzatorsku kapsulu. Zbog visoke kvalitete mikrofona ne bi se trebali događati problemi s feedbackom. Cijeli mikrofon je čvrstog ali gibkog dizajna, te se na samome vrhu mikrofona nalazi crveni prsten koji pokazuje da je mikrofon uključen.



Svi ovi podaci zajedno s PA-CONF sistemom u konačnici rezultiraju u visokoj konkurentnosti na tržištu zbog njihove raznolike primjene (mogu se mobilno koristiti, za razne debate i sastanke, u konferencijskim salama, gdje dolaze sa standardnim 10 kanalnim mikrofonskim mikserom te u raznim drugim prigodama. Sama instalacija cijelog sistema je vrlo jednostavna i ne oduzima mnogo vremena čak i onima koji nisu profesionalci u ovome poslu.

Tehnički podaci:

Tip:	Kondenzatorski mikrofon namjenjen za stolnu uporabu
Polarni sistem:	Unidirekcionalni kardioidna
Ulaz:	
Baza	6.3mm jack (1:signal, 2:konferencijsko napajanje, 3:zemlja)
Mikrofon	XLR3
Izlaz:	6.3mm jack (1:signal, 2:konferencijsko napajanje, 3:zemlja)
Raspon frekvencija:	150Hz-16kHz (-3dB)
Osijetljivost:	-63dB
Limiter:	Ugrađen
Svjetlosni prsten:	Da
Kabel:	6.3mm jack, 2m
Dimenzije	
Baza (H x W x D):	40 x 128 x 154mm
Mikrofon (L):	470mm
Masa:	1.5kg