



OPIS

PA-CONF je jednostavno za uporabu konferencijsko predpojačalo ili mikrofonsko predpojačalo. Opremljeno je ulazom za konferencijski mikrofonski terminal, dodatnim MIC/LINE ulazom s low cut on/off tipkom i linijskim ulazom. Nezavisni kontroler jačine zvuka ima konferencijski terminal kao i MIC/LINE ulaz i jedan linijski ulaz. Izlazna jačina zvuka se može kontrolirati preko glavnog kontrolera jačine zvuka, što ga čini iznimno dobrim za upotrebu u konferencijskim salama. Njegovo jednostavno korištenje olakšava njegovu primjenu svima koji nisu specijalisti za elektroniku.

Moguće je spojiti do 65 mikrofonskih terminala te onda glavni mikrofonski terminal (PACONFC) ima funkciju prioriteta nad svim ostalim terminalima samo pritiskom na tipku „priority“. Također je moguće spojiti više glavnih mikrofonskih terminala (PACONFC) u seriju.

Automatski DSP antifeedback kontroler je ugrađen u MIC predpojačalo tako da se izbjegne mikrofonijska konferencijskog mikrofonskog terminala i dodatnog MIC ulaza za vrijeme zamršenih akustičkih situacija.

Mute funkcije su moguće i na dodatnome MIC/LINE ulazu i na konferencijskome mikrofonskom ulazu. Led dioda se uključuje kad je mute funkcija uključena. Ponovnim pritiskom na na mute tipku mute se isključuje.

Balansiran izlaz PA-CONFa se može preklapati s MIC na LINE nivo. Record izlaz je koristan kada se želi snimiti konferencija ili skup za kasnije preslušavanje.

Konferencijskisko predpojačalo se može kontrolirati preko panela ili preko infra-crvenog daljinskog upravljača. PA-CONF će proslijediti infra-crveni signal na druge el. aparate preko infra-crvenog izlaza ili emitera.

TEHNIČKI PODACI

Ulaz:	Konferencijski MIC	XLR balansiran MIC: -60dB/600Ω
	MIC/LINE	LINE: -10dB/kΩ Low-cut: 200 Hz
	LINE	RCA konektor 0dB, 10kΩ
Izlaz:	MIC/LINE	XLR balansiran MIC: -50dB/600Ω, LINE: 0dB/100Ω
Record izlaz:		RCA konektor 350mV+/-3dB
Raspon frekvencija:		25Hz - 25kHz
S/N Ratio:		<-75dB (otvoreni MIC), <-100dB (sve na nuli)
DSP feedback kontroler:		Eliminira do 21 ferkvencije automatski ili preko pritiska na tipku.
Mute funkcija:		Na MIC/LINE i konferencijskome MIC (pritiska na tipku).
Distorzija:		<0.3%
Power On:		Preko 5-25V
Infra-crveni daljinski:		Ručni
Infra-crveni izlaz:		Mini stereo jack
Infra-crveni ulaz:		Mini mono jack
Napajanje:		230V
Dimenzije:		44x483x280mm
Masa:		3.25kg