



PT 8210 je osamkanalni transformatorski uređaj. Izrađen je od osam visoko kvalitetnih toroidnih audio transformatora. Ove kvalitetne komponente garantiraju nisku distorziju, široku pojasnu širinu te potpunu glavansku izolaciju između audio izvora i 100V zvučničkih linija. Ovaj transformator je idealno rješenje za sustave gdje se mora postaviti infrastruktura s više zona.

PT 8210 ima ugrađeni zvučnik za praćenje svakog od osam kanala. Odabir zona za monitoriranje se vrši pritiskom na gumb na prednjoj strani uređaja. Preko atenuatorskog prekidača može se regulirati snaga panela za monitoring te tako dobiti savršeni pregled nivoa postavki različitih zona.

Kombinacijom s PA 8250 pojačalom ostvaruje se maksimalna fleksibilnost da se izradi 100V sistem i niskoimpedancijske zone. Takva solucija onda pruža mogućnost rješavanja najkompliciranijih zahtjeva u zadanim situacijama.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Broj kanala:	8
Snaga:	120W u 100V po pojedinom kanalu
Ulazna impedancija:	4 ili 8Ω, selektivno
Raspon frekvencija:	28Hz do 28kHz (0/-3dB)
Totalna harmonička distorzija:	< 0,2%
Osjetljivost:	-6, 0, +6 dB, selektivno
Zaštita:	DC ulazna zaštita, anti clip zaštita

Kombinacija snaga s PA 8250 8 kanalnim pojačalom:

120 W / 100V: jedan kanal od PA 8250 na 8Ω transformatorski ulaz, 100V izlaz

240 W / 100V: jedan kanal PA 8250 na dva 8Ω transformatorska ulaza, žičano spojeni u paralelu, 2x50V izlazi u seriji.