



OPIS

PUBDRIVE 2000 je viskoko kvalitetno i vrlo funkcionalno trokanalno pojačalo. Pojačalo je dizajnirano da bi se profesionalno koristilo u barovima, restoranima, pubovima, klubovima, sportskim centrima. Može se jednostavno montirati u 19"ormar, a može se koristiti i kao stolno pojačalo. Prednja strana pojačala je aluminijska i jednostavna za upravljanje.

Svi priključci se nalaze na stražnjoj strani pojačala, a svaki ulaz ima paralelni izlaz za spajanje signala na ostala pojačala i procesore. Skretnica za lijevi i desni kanal omogućuje da se stvori izvrsna kombinacija zvuka bez obzira na to za što se PUBDRIVE 2000 koristi. Izlaz za predpojačalo i ulaz za pojačalo omogućuju spajanje signala na ostala pojačala, ekstra izvore zvuka ili jednostavno korištenje PUBDRIVE 2000 kao pojačalo.

Velika snaga je uvijek na raspolaganju, bez obzira kakve zvučnike koristili. Lijevi i desni kanal se može opteretiti s 2.7 Ω , dok SUB prihvaća 2 Ω opterećenja bez problema.

Pojačalo je opremljeno s dva vrlo tiha ventilatora podesivih brzina koji rade samo onda kada je to potrebno. Takav rad ne traži neko dodatno održavanje.

Napajanje s terminalom za zaštitu, zajedno s integriranim limiterom čine PUBDRIVE 2000 izuzetnim pojačalom.

Pojačalo je bilo u razvoju zajedno sa subwooferima SUB 2200, SUB 2400 i MASK zvučnicima. Po toj filozofiji stvorena su dva tipa sistema: PUBSET 1000, koji se sastoji od jednog PUBDRIVE 2000 trokanalnog pojačala, dva SUB 2200 pasivna subwoofera i četiri MASK 6 zvučnika. Drugi sistem pod nazivom PUBSET - 2000, sastoji se od PUBDRIVE 2000 trokanalnog pojačala, dva SUB 2400 subwoofera i četiri MASK 8 zvučnika.

TEHNIČKI PODACI

Tip:	3-kanala		
Ulaz:	Combo XLR / Jack 6.3 balansiranih 20k Ω		
Vezni izlaz:	XLR balansirani 20k Ω		
Zvučnički izlaz:	4-polni zvučnički konektor 1+/2+, 1-/2- spojen u paralelu		
Izlazna snaga RMS lijevi i desni kanal:		Kontinuirana	Dinamička
	8 Ω	200	250
	4 Ω	320	420
	2.77 Ω	440	700
Izlazna snaga RMS Sub kanal:	8 Ω	450	550
	4 Ω	700	850
	2 Ω	1200	1400
	1 Ω	1700	
Raspon Frekvencija:	Lijevi i desni	(70-120Hz) – 40kHz, \pm 3dB	
	Sub	35Hz – 120Hz, \pm 3dB	
Damp. Faktor 8 Ω , na 1kHz:	Lijevi i desni	250	
	Sub	300	
Intermodularna distorzija (IMD):	60Hz -7kHz, 4:1 pola snage: 0.1%		
Totalna harmonička distorzija (THD):	20Hz -20kHz, pola snage: 0.1%		
S/N odnos (22Hz - 22kHz):	>100dBA		
Osjetljivost (Vol max):	0dB		
Izlaz za predpojačalo:	RCA konektor		
Ulaz pojačalo:	RCA konektor		
Limiter:	AP limiter		
Napajanje:	230V		
Potrošnja snage:	Mirovanje	40VA	
	Max izlazna snaga	2200VA	
	Max peak snaga	4000VA	
Dimenzije (visina, širina, dubina):	134x483x482mm		
Težina:	25kg		