

MASK4C(T)

4,25" dizajnerski 2-way zvučnik u IP zaštiti s novim jedinstvenim "ClickMount" sustavom montaže.



MASK 4C(T) je nadgradni zvučnik u IP zaštiti, modernog dizajna i jedinstvenog sustava montaže, koji će isporučiti dovoljno glasan i kristalno čisti zvuk te je kao takav primjenjiv u različitim sustavima ozvučenja. Dolazi u dvije izvedbe: kao 8 Ohma zvučnik (MASK4C) i kao 70V / 100V / 16 Ohma zvučnik (MASK4CT). Svaka izvedba se standardno isporučuje u dvije boje: bijela (W) i crna (BL).

Kućište zvučnika je izrađeno od visoko kvalitetne pojačane PP4 ABS plastike dok je prednja mrežica izrađena od aluminijuma. Dizajn i kvaliteta izrade zvučnika osiguravaju dugotrajnost čak i pod ekstremnim vremenskim uvjetima uz isporuku zvuka visoke kvalitete.

Zvučnik sadrži snažan 4,25" woofer (coated paper cone) i 1" visokotonac (silk dome tweeter) što osigurava visoki nivo zvučnog tlaka (SPL) uz ekstremno nisko distorziju te zadržavanje čistoće zvuka u cijelom frekventnom rasponu.

Ugrađeni 3-stupanjski sustav zaštite i komponente visoke kvalitete čine MASK seriju zvučnika izuzetno pouzdanom i otpornom čak i prilikom većih opterećenja.

Revolucionaran "ClickMount" sustav motaže omogućava instalaterima izuzetnu brzinu i jednostavnost prilikom montaže uz minimalnu mogućnost pogreške. Predefinirane pozicije zvučnika po "click" sistemu, diskretni "cable management" prolaz, kompletno ožičenje na samom nosaču zvučnika, In/Out terminal, ugrađena libela te završna "push-to-click" postava zvučnika na nosač čine MASK seriju jedinstvenim proizvodom na tržištu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

MASK4C

Dimenzije (V x Š x D):	238 x 144 x 144 mm
Tip:	2-way
Woofer:	4,25"
Tweeter:	1"
Snaga zvučnika:	70 W
Impedancija:	8 Ω
100V primjena:	NE
SPL @1W/1m:	92dB
Max SPL @1m:	104dB
Frekventni odaziv:	80 Hz - 20 kHz
Materijal konstrukcije:	ojačana PP4 ABS plastika
Materijal prednje mrežice:	Aluminium
IP zaštita:	IP 64
Sustav montaže:	ClickMount
Disperzija (@1kHz):	180° (H/V)
Boja:	bijela ili crna
Težina (neto):	1.6kg

MASK4CT

Dimenzije (V x Š x D):	238 x 144 x 144 mm
Tip:	2-way
Woofer:	4,25"
Tweeter:	1"
Snaga zvučnika:	70 W @16Ω 2.5-5-10-20 W @100V
Impedancija:	16 Ω
100V primjena:	DA
SPL @1W/1m:	89dB
Max SPL @1m:	104dB
Frekventni odaziv:	80 Hz - 20 kHz
Materijal konstrukcije:	ojačana PP4 ABS plastika
Materijal prednje mrežice:	Aluminium
IP zaštita:	IP 64
Sustav montaže:	ClickMount
Disperzija (@1kHz):	180° (H/V)
Boja:	bijela ili crna
Težina (neto):	1.85kg