



CM 20T - dvosistemski ugradbeni zvučnik. Može se koristiti kao 16Ω ili 100V zvučnik. Kada se koristi kao 16Ω zvučnik moguće je spojiti više zvučnika u paralelni spoj čime se smanjuje ukupni otpor. Za upotrebu u 100V sistemu CM 20T je opremljen s visoko kvalitetnim 100V transformatorom s nekoliko odabira snage (max. 20W). Zvučnik također ima ugrađen 6,5" woofer načinjen od specijalno ojačanog polypropilena, što kao posljedicu ima vrlo niski stupanj distorzije. Za upotpunjenu zvučnu sliku u zvučnik je ugrađen i jedan visokotonac. Sve to zajedno čini CM 20T vrlo pogodnim zvučnikom za reprodukciju pozadniske glazbe ili kod raznih vrsta poziva.

Kućište je načinjeno od visokokvalitetnog ABS-a. Zbog ojačanosti s propilenom te aluminijskom mrežicom ovaj zvučnik je pogodan za rad u vlažnim okruženjima.

Zbog njegova jednostavnog i brzog sistema postavljanja (3 vijka se nalaze na stražnjoj strani zvučničke mrežice) zvučnik se vrlo lagano ugrađuje. Dolazi u standardno bijeloj boji.

TEHNIČKI PODACI

Tip:	2-way HiFi
Woffer:	6.5" s dodatkom polypropilena, gumeni rub
Nazivna snaga pri 16Ω:	40 W
Muzička snaga pri 16Ω:	60 W
Nazivna snaga pri 100V:	20 W
Muzička snaga pri 100V:	30W
Visokotonac:	1"
Odabir snaga:	5W – 10W – 20W (6.66k – 3.33k – 1.66k)
Nazivna impedancija zvučnika:	16 Ω /100V
Frekventno područje:	60 Hz - 20 kHz
Kut disperzije kod 1 kHz:	180°
Kut disperzije kod 4 kHz:	80°
Kut disperzije kod 4 kHz:	45°
Dimenzije izreza za montažu zvučnika:	183 mm
Ugradna dubina zvučnika:	80 mm
Vanjski promjer zvučnika:	205 mm
SPL 1W/1m:	94dB
IP:	64
Masa:	1.8 kg