



CM 6T je dvosistemski ugradbeni zvučnik. Kao i većina zvučnika iz ponude i CM 6T se može koristiti kao 16 Ω ili 100V zvučnik. Kada se koristi kao 16 Ω zvučnik moguće je spojiti više zvučnika u paralelni spoj; čime smanjujemo otpor. Za upotrebu u 100V sistemu CM 6T je opremljen s visoko kvalitetnim 6W, 100V transformatorom s nekoliko odabira snage. Zvučni ima ugrađeni 6,5" woofer koji je načinjen od specijalno ojačanog polypropilena, što kao posljedicu ima vrlo niski stupanj distorzije. Za potpunu zvučnu sliku u zvučnik je ugrađen i jedan visokotonac.

Sve ovo zajedno čini CM 6T vrlo pogodnim zvučnikom za potrebe pozadinske glazbe ili raznih vrsta poziva. Kućište zvučnika je načinjeno od visokokvalitetnog ABS-a te zbog ojačanja propilenom te aluminijskom mrežicom ovaj zvučnik je pogodan i za rad u vlažnim okruženjima.

Zbog njegova jednostavnog i brzog sistema postavljanja (3 vijka se nalaze na stražnjoj strani zvučničke mrežice) zvučnik se vrlo lagano ugrađuje. Dolazi u standardno bijeloj boji.

TEHNIČKI PODACI

Tip:	2-way HiFi
Woffer:	6.5" (+ polipropilen +gumeni rub)
Nazivna snaga pri 16 Ω :	40 W
Muzička snaga pri 16 Ω :	60 W
Nazivna snaga pri 100V:	6 W
Muzička snaga pri 100V:	10W
Visokotonac:	1"
Odabir snaga:	1.5W – 3W – 6W (6.66k – 3.33k – 1.66k)
Nazivna impedancija zvučnika:	16 Ω /100V
Frekventno područje:	60 Hz - 20 kHz
Kut disperzije kod 1 kHz:	180°
Kut disperzije kod 4 kHz:	80°
Kut disperzije kod 4 kHz:	45°
Dimenzije izreza za montažu zvučnika:	183 mm
Ugradna dubina zvučnika:	80 mm
Vanjski promjer zvučnika:	205 mm
SPL 1W/1m:	92dB
IP:	64
Masa:	1.6 kg