

**OPIS:**

Vrijeme je da upoznate naš moderni CMSQ108 zvučnik za ugradnju u zid/na-plafon koji je kombinacija elegantnog dizajna i savršeno prirodnog zvuka. Sa svojim stiliziranim četvrtastim rubom i malim tankim dizajnom, ovaj zvučnik uklapa se u svaki ambijent.

U CMSQ108 zvučniku nominalna impedancija je 8Ω , koji vam omogućava da povežete do 2 zvučnika paralelno na jedan 4Ohmski kanal pojačala. 5.5" bas-mid zvučnička membrana od slojevitog Kevlara garantira najbolje profilirani zvuk. 1" svileni kupolasti visokotonac s funkcijom nagiba (tilt) vam omogućava da podešavate pravac zvuka baš kako vama odgovara. CMSQ108 s iznimnom lakoćom zasjenjuje mnoge standardne ugradbene zvučnike, kako u kvaliteti zvuka tako i izgledom.

Zamislite iskustvo naših CMSQ108 zvučnika u 5.1 surround sustavu u kombinaciji sa vašim televizorom na zidu. Integracija ovih zvučnika u visokokvalitetne audio sustave ili blu-ray sisteme je veoma jednostavna i omogućava vam da se stvore savršeno iskustvo kina kod kuće.

CMSQ 108 zvučnici montirani u-zid/na-plafon također su savršen izbor za upotrebu u trendy baru, restoranu, dvoranu za funkcionalne sastanke te bilo gdje se traži profinjeni zvuk. Sa CMSQ 108 zvučnicima budete sigurni da će vaša zvučna osjetila biti iznimno pobuđena.

TEHNIČKI PODACI:

Tip:	2 way hi-fi, za stropnu ili mantažu na zid
Bass-mid speaker:	5.5" DuPont® Kevlar™ membrana
Tweeter:	1" soft dome, pivotable within approx 25degrees in all directions
Izmjerena RMS snaga:	50W
Nominalana impedancija zvučnika:	8Ω
Frekventno područje:	50 Hz - 25000 Hz
Preporučena snaga pojačala:	15-120 Watta po kanalu
Tweeter podesivost:	3 nivoa podesivosti
Max SPL:	101dB
Crossover frekvencija:	3000Hz, 12dB/oct
Osjetljivost:	87 dB spl (2.83V/1m)
IP:	60
Dimenzije izreza za montažu:H,W,D:	145 – 145 mm
Vanjske dimenzije zvučnika H – W:	167 – 167 mm
Ugradbena dimenzija:	80mm