



## OPIS

CMX 20 je moderan ugradbeni zvučnik primjenjiv za sve vrste prostora. Kućište zvučnika je izrađeno od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom te ugrađenim 8" bas zvučnikom i 1" visokotonskim zvučnikom, koji je u mogućnosti izvršiti glasnu i vrlo razgovjetnu reprodukciju svakog glazbenog materijala. Zvučnik je namijenjen za unutarinja, kao i za ozvučenja vanjskih prostora, bazena i sličnih prostora koji zahtijevaju visok stupanj IP zaštite. Svaki zvučnik je pripremljen za spajanje na standardnu zvučničku liniju 100V preko prilagodnog transformatora s mogućnošću odabira snage.

Montaža zvučnika izvodi se jednostavnim zavrtnjem vijaka nosača koji se nalaze sakriveni ispod zaštitne mrežice zvučnika.

Zvučnik se isporučuje u standardno bijeloj boji, a na zahtjev moguća je isporuka u boji prema želji kupca.

## TEHNIČKI PODACI

Tip:	Type:	2-way
Nazivna snaga @100V	Rated Power RMS @100V	20 W
Nazivna snaga @16Ω	Rated Power RMS @16Ω	60 W
Zvučni tlak kod 1W/1m:	Sound Pressure Level (SPL) 1w/1m:	93 dB
Max zvučni tlak:	Maximum SPL:	107 dB
Nazivna impedancija zvučnika:	Loudspeaker impedance:	16 Ω
Priključak transformatora za 100V:	Transformer power taps:	2.5-5-10-20 W
Frekventno područje:	Frequency Range:	50 Hz - 20 kHz
Kut disperzije kod 1 kHz:	Dispersion @ 1 kHz:	180°
Kut disperzije kod 4 kHz:	Dispersion @ 4 kHz:	80°
Dimenzije provrta za montažu:	Dimensions – Cut out:	220 mm
Vanjski promjer zvučnika:	Outside diameter:	244 mm
IP:	IP:	64
Ugradna dubina zvučnika:	Depth :	90 mm
Masa:		1.6 kg