

PA-CONF D je visoko kvalitetni terminal delegacijskog mikrofona, koji se koristi u kombinaciji s PA-CONF mikrofonskim sistemom. Delegacijski terminal ima čvrst, ali profinjen izgled. Na bazi mikrofona se nalazi tipka „SPEECH“. Pritiskom na tipku „SPEECH“ uključuje se mikrofon, kao i crvena led lampica na bazi mikrofona kako bi se znalo da je on uključen. Ugrađeni limiter omogućava kontrolu visine glasa, tako da ne bi bile velike razlike između glasnog vikanja i tihog pričanja.

Mikrofonaska baza je opremljena s 3 pinskim XLR ulazom u koji se može priključiti mikrofon, također svaka mikrofonaska baza ima i stereo jack ulaz tj. izlaz. Sve delegatske mikrofonске jedinice mogu se zajedno povezati putem paralelnog sistema spoja koji se omogućuje putem kabela (2m kabel je u kompletu). Mikrofon ima visokokvalitetnu japansku unidirekcionalnu kondenzatorsku kapsulu. Zbog visoke kvalitete mikrofona ne bi se trebali događati problemi s feedbackom. Cijeli mikrofon je čvrstog ali gibkog dizajna, te na samome vrhu mikrofona se nalazi crveni prsten koji pokazuje da je mikrofon uključen.



Svi ovi podaci zajedno s PA-CONF sistemom u konačnici rezultiraju u visokoj konkurentnosti na tržištu zbog njihove raznolike primjene - mogu se mobilno koristiti, za razne debate i sastanke, u konferencijskim salama, gdje dolaze sa standardnim 10 kanalnim mikrofonskim mikserom te u raznim drugim prigodama. Sama instalacija cijelog sistema je vrlo jednostavna i ne oduzima mnogo vremena čak i onima koji nisu profesionalci u ovome poslu.

Tehnički podaci:

Tip:	Kondenzatorski mikrofon namjenjen za stolnu uporabu
Polarni sistem:	Unidirekcionalni kardioidna
Ulaz:	
Baza	6.3mm jack (1:signal, 2:konferencijsko napajanje, 3:zemlja)
Mikrofon	XLR3
Izlaz:	6.3mm jack (1:signal, 2:konferencijsko napajanje, 3:zemlja)
Raspon frekvencija:	150Hz-16kHz (-3dB)
Osjetljivost:	-63dB
Limirt:	Ugrađen
Svijetlosni prsten:	Da
Kabel:	6.3mm jack, 2m
Dimenzije	
Baza (H x W x D):	40 x 128 x 154mm
Mikrofon (L):	470mm
Masa:	1.5kg